

ULTRAJET®/JET® G-A Krave, klass B

Monter ULTRAJET®/JET® G-A KRAVEN utenpå en kobling for klare høyere trykk. Kraven består av et stålbånd med innmonterte gripeklør som monteres med to bolter. Gripeklørne biter seg fast i røret/delen og fikserer koblingen. Kraven har ingen tettende funksjon.

Koblingsalternativer:

ULTRAJET®/JET® G-A KRAVEN kan kombineres med ULTRAJET®-koblingen (1-skruer) for å oppnå maks trykk, som er 10 bar. Alternativt kan den kombineres med JET®-koblingen (2-skruer) i DN 100 og DN 150 for å oppnå maks trykk, som er 5 bar.

Tekniske data:

Materiale, stålbånd:	1.4510/11
Materiale, bolter:	Stål, som er behandlet
Materiale, gripeklør:	1.4310

Ultrajet®/JET G-A-krave, klass B

Art.nr. NRF	Dim	A mm	D mm	H mm	Bolt	Vekt kg/stk
200 79 19	DN 50**	77	85	105	M8	0,30
200 79 29	DE 75**	77	100	120	M8	0,50
200 79 39	DN 100	97	130	150	M10	0,80
200 79 49	DN 125	97	165	195	M10	0,85
200 79 59	DN 150	97	185	215	M10	1,20
200 81 25	DN 200	113	240	270	M12	1,80
200 81 27	DN 250	139	305	335	M12	2,60
200 81 29	DN 300	139	400	490	M12	3,00

